

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 620

620	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN
620.001	Standardbeschreibungen
620.010	Zaun als Baumschutz,
620.011	Stangengeviert als Baumschutz,
620.012	Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern,
620.013	Wurzelbereich von Bäumen schützen,
620.014	Wurzelschutz für kurzfristige Aufgrabung,
620.020	Strauch/Hecke (Flächenbestand) roden,
620.021	Baugelände abräumen, von Aufwuchs,
620.022	Einzelgehölz roden,
620.023	Baum fällen, freifallend,
620.024	Baum fällen, stückweise absetzen,
620.025	Wurzelstock roden,
620.026	Wurzelstock ausbohren/ausfräsen,
620.027	Rodungsfläche planieren,
620.030	Bewachsene Fläche mähen,
620.031	Vegetationsdecke/Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen,
620.032	Vegetationsfläche abstreuen,
620.040	Oberboden profilgerecht abtragen, laden, transportieren, lagern,
620.041	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und geordnet lagern,
620.042	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und wieder einbauen,
620.050	Rohplanum durch Aufreißen lockern,
620.051	Oberboden liefern und geordnet lagern,
620.052	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen,
620.053	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen von Hand,
620.054	Oberboden liefern und profilgerecht einbauen,
620.055	Oberboden liefern und profilgerecht einbauen von Hand,
620.056	Vegetationsfläche profilgerecht planieren,
620.060	Vegetationsfläche lockern,
620.061	Bewachsene Fläche fräsen,
620.062	Feinplanum,
620.070	Bodenverbesserungsstoff auftragen,
620.071	Grunddüngen der Vegetationsfläche,
620.072	Aufgetragenen Bodenverbesserungsstoff/Dünger einarbeiten,
620.080	Gründungsansaat - Zwischenbegrünung,
620.081	Gründungsansaat - Schutz von Bodenlagern,
620.082	Gründung abräumen,
620.090	Pflanzgrube ausheben, Sohle mind. 20 cm tief lockern,
620.091	Pflanzgrube im unteren Teil verfüllen, bis 35 cm unter Fertighöhe, Bodengruppe 2, 4, 6 und 8 DIN 18915,
620.092	Pflanzgrube im oberen Teil verfüllen, Andeckdicke 35 cm, Bodengruppe 2, 4, 6 und 8 DIN 18915,
620.093	Pflanzgraben ausheben,
620.100	Hochstamm umpflanzen,
620.101	Stammbusch umpflanzen,
620.102	Strauch umpflanzen,
620.103	Rhododendron/Freilandazalee umpflanzen,
620.104	Nadelgehölz umpflanzen,
620.105	Staude und Gräser umpflanzen,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 620

- 620.110 Leichten Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
- 620.111 Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,
- 620.112 Solitärstrauch pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
- 620.113 Leichten Heister nur pflanzen,
- 620.114 Heister nur pflanzen,
- 620.115 Stammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,
- 620.116 Solitärstammbusch nur pflanzen,
- 620.117 Hochstamm nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,
- 620.118 Solitärhochstamm/Alleebaum nur pflanzen,
- 620.119 Heckenpflanze aus baumartig wachsendem Gehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,
- 620.120 Rose nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,
- 620.121 Immergrünes Laubgehölz nur pflanzen,
- 620.122 Immergrünes Solitär-Laubgehölz nur pflanzen,
- 620.123 Rhododendron/Freilandazalee nur pflanzen,
- 620.124 Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz nur pflanzen,
- 620.125 Nadelgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
- 620.126 Solitär-Nadelgehölz pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
- 620.127 Bodendecker nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
- 620.128 Staude nur pflanzen, in vorbereitete Fläche, nach Pflanzenliste,
- 620.129 Wasser-/Sumpfpflanze nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,
- 620.130 Ein-/Zweijahresblume nur pflanzen,
- 620.131 Pflanze verankern,
- 620.132 Pflanze mit Spannseilen DIN EN 12385-4 verankern,
- 620.133 Verdunstungsschutz an Stamm- und Hauptästen über 8 cm Dicke,
- 620.134 Verdunstungsschutz für ganzes Gehölz, nach dem Pflanzen,
- 620.143 Greifvogelstange,
- 620.144 Pflanzen gegen Wildverbiss schützen,
- 620.160 Ansaat von Rasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,
- 620.161 Ansaat von artenreichen Wiesen bzw. Biotopflächen, Gräseranteil 70 %, Kräuteranteil 30 nach RSM/FLL,
- 620.162 Ansaatfläche gegen Erosion sichern,
- 620.163 Fertigrasen als Gebrauchsrasen-Spielrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen,
- 620.164 Sichern von Fertigrasen,
- 620.170 Dränschicht für Sportrasen DIN 18035-4,
- 620.171 Baugrundverbesserung für Sportrasen DIN 18035-4,
- 620.172 Tragschicht für Sportrasen DIN 18035-4,
- 620.173 Rasentragschicht für Sportrasen DIN 18035-4 nach dem Einbau lockern,
- 620.174 Feinplanum für Sportrasen DIN 18035-4,
- 620.175 Ansaat von Sportrasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,
- 620.176 Fertigrasen als Sportrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,
- 620.180 Baugrundverbesserung für Tennenfläche DIN 18035-5,
- 620.181 Filterschicht für Tennenfläche DIN 18035-5,
- 620.182 Tragschicht für Tennenfläche DIN 18035-5,
- 620.183 Dynamische Schicht für Tennenfläche DIN 18035-5,
- 620.184 Tennenbelag DIN 18035-5,
- 620.190 Dränschicht DIN 18035-5 für Beach-Spielfeldfläche,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 620

- 620.191 Trenn- und Filtervlies für Beach-Spielfeldfläche,
- 620.192 Sandfüllung für Beach-Spielfeldfläche,
- 620.200 Sportanlagenmarkierung einmessen,
- 620.201 Kleinsportanlagenmarkierung einmessen,
- 620.202 Sportanlagen markieren,
- 620.203 Tennisspielfeld-Tennenfläche markieren,
- 620.204 Beachvolleyballspielfeld markieren,
- 620.210 Traufstreifen an Gebäuden,
- 620.211 Schrittplatten aus Beton, Dicke mind. 5 cm,
- 620.212 Einfassung der Traufstreifen,
- 620.220 Fallschutzbelag,
- 620.221 Fallschutzbelag schneiden,
- 620.222 Fallschutzbelag überarbeiten,
- 620.230 Baumscheibenabdeckung, einschl. Betonfundament und Erdarbeiten,
- 620.231 Baumschutzbügel,
- 620.232 Baumbewässerungs-/belüftungseinrichtung, Unterflur,
- 620.240 Drahtgeflecht ausbauen, einschl. Spann-, Bindedraht und Drahthalter,
- 620.241 Stahlgittermatten ausbauen, einschl. Befestigungselemente,
- 620.242 Spann-/Stacheldraht, einschl. Bindedraht/Befestigung,
- 620.243 Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,
- 620.244 Pfostenfundament aus Beton ausbauen, Fundament 10 cm überdeckt,
- 620.250 Fundament für Zaun-/Torpfosten aus Beton C 12/15, Fundament 10 cm überdeckt,
- 620.260 Zaunpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 2 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen,
- 620.261 Zaunpfosten als T-Stahl DIN EN 10055 , feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
- 620.262 Zaunpfosten als Rundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt,
- 620.263 Zaunstreben als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt,
- 620.264 Zaunstreben als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt,
- 620.265 Zaunstreben als Halbrundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt,
- 620.266 Spannbrücke als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt,
- 620.267 Spannbrücke als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt,
- 620.268 Rückverspannung aus Spanndraht DIN EN 10223-6, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, an Pfosten mit Montageelement befestigt,
- 620.270 Drahtgeflechtsbespannung aus Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, mit Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl,
- 620.271 Drahtgeflechtsbespannung aus Sechseck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-2, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,
- 620.272 Drahtgeflechtsbespannung aus Gelenk-/Knotengitter DIN EN 10223-5, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,
- 620.273 Spanndraht DIN EN 10223-6, alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen an Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Spanndraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Spanndrähte,
- 620.274 Übersteigschutz aus Stacheldraht, DIN EN 10223-1, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, befestigen mit Spanndrahthalter aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Stacheldraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Stacheldrähte,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 620

- 620.275 Drahtspanner,
- 620.276 Bodenanker, unteren Spanndraht mit Klammern aus nichtrostendem Stahl befestigt,
- 620.280 Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
- 620.281 Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
- 620.282 Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten,
- 620.283 Geschweißte Gitter aus Stahldraht DIN EN 10223-4 (Drahtgitter auf Rollen), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2, Dicke der senkrechten Drähte 2,5 mm, befestigen mit Spanndrahtaltern aus nichtrostendem Stahl,
- 620.284 Sichtschutzstreifen in Stahlgittermattenzaun, Maschenweite 50/200 mm, einfädeln und fixieren, Streifenbreite 190 mm,
- 620.290 Torpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 3 mm, Kopf verschlossen, mit verschweißter Platte,
- 620.291 Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 80 cm,
- 620.292 Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 100 cm,
- 620.293 Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 125 cm,
- 620.300 Gehölzschnitt an Sträuchern - Einzelgehölz,
- 620.301 Gehölzschnitt an Sträuchern - geschlossene Pflanzung,
- 620.302 Hecke allseitig schneiden, einschl. lockern des Bodens,
- 620.303 Hecke verjüngen, einschl. lockern des Bodens,
- 620.310 Pflanzfläche säubern und lockern,
- 620.311 Pflanzfläche säubern, ohne Bodenlockerung,
- 620.312 Gemulchte Pflanzfläche säubern,
- 620.313 Pflanzfläche/Baumscheibe ausmähen,
- 620.314 Riefenfläche ausmähen, Abfall/Steine aufnehmen,
- 620.315 Pflanzfläche mulchen,
- 620.316 Baumscheibe mulchen,
- 620.317 Pflanzfläche düngen, einschl. einarbeiten,
- 620.318 Gehölzfläche kalken,
- 620.319 Pflanzfläche wässern,
- 620.320 Baum wässern,
- 620.321 Winterschutz für Rose,
- 620.322 Winterschutz, Gehölze/Rosen/Stauden,
- 620.323 Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz,
- 620.324 Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz,
- 620.325 Ein-/Zweijahresblumen-Pflanzung abräumen

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 620

- 620.340 Mähen, Rasenflächen,
- 620.341 Mähen, Landschaftsrasen und wiesenähnliche Flächen,
- 620.342 Mehrpreis für Mähen auf geneigten Flächen,
- 620.343 Rasenfläche düngen,
- 620.344 Rasenfläche wässern,
- 620.345 Rasenkante stechen,
- 620.346 Rasenfläche kehren,
- 620.347 Nachsaat von Rasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,
- 620.348 Rasenfläche mit Fertigrasen ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen,
- 620.360 Extensive Dachbegrünungsfläche säubern, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,
- 620.361 Intensive Dachbegrünung lockern,
- 620.362 Dachkiesfläche/Traufstreifen säubern,
- 620.363 Dacheinlauf kontrollieren, reinigen,
- 620.364 Dachbegrünung wässern,
- 620.365 Dachbegrünungsfläche düngen,
- 620.400 Sportrasen mähen,
- 620.401 Sportrasen düngen,
- 620.402 Sportrasen wässern,
- 620.403 Sportrasen kehren,
- 620.404 Sportrasen senkrechtschneiden (vertikutieren),
- 620.405 Sportrasen lüften (aerifizieren),
- 620.406 Sportrasen lockern,
- 620.407 Sportrasen besanden,
- 620.408 Sportrasen nach dem Besanden abschleppen,
- 620.409 Nachsaat von Sportrasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,
- 620.410 Sportrasenfläche mit Fertigrasen ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,
- 620.420 Tennenbelag DIN 18035-5 ausbessern,
- 620.421 Tennenbelag DIN 18035-5, kreuzweise lockern,
- 620.422 Tennenbelag DIN 18035-5 ergänzen,
- 620.423 Tennenbelag DIN 18035-5 überarbeiten,
- 620.424 Tennenfläche DIN 18035-5 walzen,
- 620.425 Tennenfläche wässern,
- 620.426 Tennenfläche von Bewuchs säubern,
- 620.427 Tennenfläche reinigen,
- 620.430 Kunststofffläche DIN EN 14877 säubern,
- 620.431 Kunststofffläche DIN EN 14877 reinigen,
- 620.440 Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, unverfüllt, säubern,
- 620.441 Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, unverfüllt, reinigen,
- 620.442 Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, säubern,
- 620.443 Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, reinigen,
- 620.450 Sand der Sprunggrube / Beachsportfläche aufnehmen,
- 620.451 Sprunggrube mit Sand füllen,
- 620.452 Spielsandfüllung aufnehmen,
- 620.453 Spielsandfüllung,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 620

- 620.454 Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen,
- 620.460 Entwässerungsrinne in Sportanlagen reinigen,
- 620.461 Abdeckung der Entwässerungsrinnen in Sportanlagen ersetzen,
- 620.462 Einfassung der Sportflächen von Bewuchs säubern,
- 620.480 Wegefläche säubern,
- 620.481 Traufstreifen an Gebäuden säubern,
- 620.482 Entwässerungsrinne reinigen,
- 620.483 Hofeinlauf reinigen,
- 620.500 Jungbaumpflege, Erziehungs-/Aufbauschnitt nach ZTV-Baumpflege 3.2.1, mit dem Leittrieb konkurrierende Seitenäste, sich kreuzende, reibende, gebrochene, tote und absterbende Äste entfernen,
- 620.501 Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, Baumschnitt im Fein- und Schwachastbereich, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende Äste abschneiden,
- 620.502 Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, leichte Kronenauslichtung, zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,
- 620.503 Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, mittlere Kronenauslichtung, zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,
- 620.504 Lichtraumprofilschnitt nach ZTV-Baumpflege 3.2.3, Lichtraumprofil im Fahrbahn und Gehwegbereich, Schnitte zur Erhaltung oder zur Herstellung des Lichten Raumes im Feinast- und Schwachastbereich durchführen,
- 620.505 Totholzentfernung nach ZTV-Baumpflege 3.2.4, tote Äste mit Durchmesser von 3 bis 10 cm entfernen,
- 620.506 Stamm-/Stockaustrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.2.5,
- 620.507 Einkürzen von Kronenteilen nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste in Teilen der Krone bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,
- 620.508 Einkürzen der gesamten Krone nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste im gesamten Kronenbereich bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,
- 620.509 Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung nach ZTV-Baumpflege 3.3.3,
- 620.510 Baumfremden Bewuchs nach ZTV-Baumpflege 3.10, entfernen von Stamm und aus der Krone,