

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 634

634	ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN
634.001	Standardbeschreibungen
634.010	Kantholz/Brettschichtholz ausbauen,
634.011	Bohle/Brett ausbauen,
634.012	Fehlboden aufnehmen,
634.013	Füllschicht ausbauen,
634.014	Fußboden aus Brettern aufnehmen,
634.015	Fußleiste ausbauen,
634.020	Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m ³ ,
634.021	Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m ³ ,
634.022	Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m ³ ,
634.023	Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m ³ ,
634.024	Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m ³ ,
634.025	Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m ³ ,
634.026	Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m ³ ,
634.027	Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis über 0,015 bis 0,030 m ³ ,
634.028	Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m ³ ,
634.029	Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m ³ ,
634.030	Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m ³ ,
634.031	Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m ³ ,
634.032	Kantholz aus Lärche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m ³ ,
634.033	Kantholz aus Lärche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis über 0,015 bis 0,030 m ³ ,
634.034	Kantholz aus Lärche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m ³ ,
634.035	Kantholz aus Lärche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 634

- Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,
- 634.036 Kantholz aus Lärche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,
- 634.037 Kantholz aus Lärche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m³,
- 634.038 Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³,
- 634.039 Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis über 0,015 bis 0,030 m³,
- 634.040 Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,
- 634.041 Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,
- 634.042 Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,
- 634.043 Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m³,
- 634.050 Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³,
- 634.051 Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³,
- 634.052 Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,
- 634.053 Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,
- 634.054 Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,
- 634.060 Bohle aus Kiefer, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³,
- 634.061 Bohle aus Kiefer, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³,
- 634.062 Bohle aus Kiefer, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,
- 634.063 Bohle aus Kiefer, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,
- 634.064 Bohle aus Kiefer, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,
- 634.080 Bohle aus Lärche, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³,
- 634.081 Bohle aus Lärche, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³,
- 634.082 Bohle aus Lärche, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 634

- 634.083 Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,
Bohle aus Lärche,Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,
- 634.084 Bohle aus Lärche,Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,
- 634.090 Bohle aus Eiche,Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³,
- 634.091 Bohle aus Eiche,Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³,
- 634.092 Bohle aus Eiche,Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,
- 634.093 Bohle aus Eiche,Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,
- 634.094 Bohle aus Eiche,Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,
- 634.100 Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,003 m³,
- 634.101 Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,003 bis 0,007 m³,
- 634.102 Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,007 bis 0,010 m³,
- 634.103 Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,010 bis 0,017 m³,
- 634.104 Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,017 bis 0,025 m³,
- 634.105 Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,025 bis 0,040 m³,
- 634.106 Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,040 bis 0,070 m³,
- 634.110 Brett aus Kiefer,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,003 m³,
- 634.111 Brett aus Kiefer,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,003 bis 0,007 m³,
- 634.112 Brett aus Kiefer,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,007 bis 0,010 m³,
- 634.113 Brett aus Kiefer,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,010 bis 0,017 m³,
- 634.114 Brett aus Kiefer,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,017 bis 0,025 m³,
- 634.115 Brett aus Kiefer,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,025 bis 0,040 m³,
- 634.116 Brett aus Kiefer,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,040 bis 0,070 m³,
- 634.130 Brett aus Lärche,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,003 m³,
- 634.131 Brett aus Lärche,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,003 bis 0,007 m³,
- 634.132 Brett aus Lärche,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 634

- 634.133 Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,007 bis 0,010 m³,
Brett aus Lärche,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,010 bis 0,017 m³,
- 634.134 Brett aus Lärche,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,017 bis 0,025 m³,
- 634.135 Brett aus Lärche,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,025 bis 0,040 m³,
- 634.136 Brett aus Lärche,Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,040 bis 0,070 m³,
- 634.140 Brett aus Eiche,Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,003 m³,
- 634.141 Brett aus Eiche,Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,003 bis 0,007 m³,
- 634.142 Brett aus Eiche,Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,007 bis 0,010 m³,
- 634.143 Brett aus Eiche,Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,010 bis 0,017 m³,
- 634.144 Brett aus Eiche,Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,017 bis 0,025 m³,
- 634.145 Brett aus Eiche,Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,025 bis 0,040 m³,
- 634.146 Brett aus Eiche,Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,040 bis 0,070 m³,
- 634.150 Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie,als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³,
- 634.151 Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie,als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³,
- 634.152 Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie,als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,
- 634.153 Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie,als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,
- 634.154 Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie,als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,
- 634.155 Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie,als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m³,
- 634.160 Stülpschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.161 Stülpschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.162 Stülpschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, gefast, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.165 Deckelschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 634

- 634.166 Deckelschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.167 Deckelschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, gefast, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.170 Leistenschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.171 Leistenschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.172 Leistenschalung aus Brettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, gefast, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.175 Schalung aus Profilbrettern mit Schattennut/als Blockhausprofil, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.176 Schalung aus gespundeten, gehobelten Brettern DIN 4072, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.177 Schalung aus Fasebrettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.178 Schalung aus Stülpchalungsbrettern, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.179 Schalung aus gefalzten Brettern/Bohlen, Nadelholz, Güteklasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,
- 634.180 Mehrpreis für Schalung, geschraubt,
- 634.190 Blindboden aus Brettern, Fichte/Tanne, Güteklasse 3 DIN 68365, als Fehlboden zwischen Holzbalken,
- 634.192 Blindboden aus Brettern, Fichte/Tanne, Güteklasse 2 DIN 68365, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, gehobelt, trockensortiert, auf vorhandener Unterkonstruktion, mit Nägeln/Schrauben befestigt,
- 634.193 Blindboden nachnageln/nachschauben,
- 634.195 Latte/Kantholz aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S 10, trocken sortiert DIN 4074-1, als Unterkonstruktion für Unterböden,
- 634.196 Auffütterung der vorhandenen Unterkonstruktion aus Balken/Lagerhölzern, mit Latten aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S 10, trockensortiert DIN 4074-1, Höhenausgleich über 10 mm bis 30 mm,
- 634.200 Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312, Formaldehydklasse E1 DIN EN 13986, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, mit Nut und Feder,
- 634.201 Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312, Formaldehydklasse E1 DIN EN 13986, Verwendung im Feuchtbereich, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, mit Nut und Feder,
- 634.202 Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, Brandschutzklassifizierung B-s1, d0, schwerentflammbar DIN EN 13501-1, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, verschraubt,
- 634.203 Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, Brandschutzklassifizierung A2-s1, d0, nichtbrennbar DIN EN 13501-1, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, verschraubt,
- 634.204 Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, beidseitig geschliffen, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, verschraubt,
- 634.205 Unterboden aus Faserplatten, für tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1, DIN EN 1995-1-1, Plattentyp HB.LA DIN EN 622-2, genagelt,
- 634.206 Trennlage, 1-lagig,
- 634.207 Unterlage, lose verlegt,
- 634.210 Dämm-/Ausgleichsschicht auf Fehlboden aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, in Bahnen,
- 634.211 Dämm-/Ausgleichsschicht auf Fehlboden als Schüttung aus Bläherlit, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4,
- 634.212 Dämmschicht, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit dm, einlagig, angepasst, lose verlegt, dicht

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 634

- gestoßen,
- 634.213 Dämmschicht, Schüttung aus Perlit, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,05 W/mK DIN 4108-4, als lose Schüttung, einschl. Rieselschutz,
- 634.220 Fußboden aus Brettern, Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,
- 634.221 Fußboden aus Brettern, Laubholz DIN 68365, Sortierklasse LS 10 DIN 4074-5, gehobelt, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,
- 634.222 Fußboden aus Brettern, Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,
- 634.223 Fußboden aus Brettern, Laubholz DIN 68365, Sortierklasse LS 10 DIN 4074-5, parallel besäumt, genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,
- 634.224 Fußboden aus Brettern, Nadelholz DIN 68365, DIN 4072, gehobelt, gespundet, genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,
- 634.225 Fußboden aus Brettern, Laubholz DIN 68365, gehobelt, gespundet, genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,
- 634.230 Mehrpreis für Fußboden, geschraubt,
- 634.231 Lagerholz aus Nadelholz DIN 68365, für Fußboden,
- 634.240 Chemischer Holzschutz DIN 68800-3 auf Bauholz, allseitig,
- 634.241 Chemischer Holzschutz DIN 68800-3 auf Brett/Bohle, allseitig,
- 634.242 Chemischer Holzschutz DIN 68800-3 auf Latte, allseitig,
- 634.243 Brandschutzbeschichtung auf Kantholz,
- 634.250 Schrauben/Schraubenbolzen,
- 634.251 Holzverbindung aus Stahlformteilen, verzinkt/feuerverzinkt,